

Gazpromneft X-Premium 10W-40 Plus

DESCRIZIONE

Olio semisintetico per motori benzina e diesel di autovetture e furgoni. Assicura efficienti prestazioni e lunga durata del motore per tutto l'intervallo di cambio olio garantendo pulizia del sistema e ridotti consumi di olio. Formulato appositamente per proteggere i motori a prestazioni elevate dall'usura alle alte e alla basse temperature.

BENEFICI

- Protezione affidabile contro l'usura nelle partenze a freddo e nelle più varie condizioni operative
- Elevate proprietà di pulizia del motore e resistenza alla formazione di tutti i tipi di depositi
- Buone caratteristiche di viscosità al variare delle temperature
- Buone prestazioni in termini di consumo di olio, perdite per evaporazione, formazione dei depositi e pulizia del gruppo cilindro-pistone

SPECIFICHE

Gazpromneft X-Premium 10W-40 Plus presenta il seguente livello di prestazioni:

- ACEA A3/B4, ACEA A3/B3
- API SL/CF
- MB 229.3
- VW 505 00/502 00/501 01
- RENAULT RN0700/RN0710
- PSA B71-2300

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Viscosità, cSt @ 40 °C	96,0
Viscosità, cSt @ 100 °C	14,4
Indice di viscosità	155
Punto di fiamma, COC, °C	205
Punto di scorrimento, °C	-30
Densità @ 15°C, kg/l	0,870