

Gazpromneft X-Premium 5W-40

DESCRIZIONE

Olio sintetico di elevate prestazioni per motori benzina e diesel, turbo e non turbo, di autovetture e furgoni. Assicura eccellente protezione dall'usura in un ampio intervallo di temperature di funzionamento. Evita la formazione di morchie e depositi. Offre ottima protezione dall'usura e dalla formazione di morchie in condizioni operative severe, nei percorsi autostradali e nella guida in città con frequenti "stop and go". Garantisce un veloce scorrimento nelle partenze a freddo e la corretta pressione in tutti i punti del circuito.

BENEFICI

- Protezione del motore all'accensione e nelle condizioni di funzionamento a regime, riducendo l'usura anche nei casi di maggiore stress come l'accensione nei climi rigidi, la guida nel traffico cittadino e i casi di forti accelerazioni
- Ottima pulizia del sistema grazie all'additivazione detergente disperdente accuratamente selezionata
- Elevata stabilità termica e all'ossidazione che evita la formazione di morchie e depositi nel circuito
- Bassa volatilità degli oli base sintetici utilizzati nella formulazione che riduce il consumo d'olio, le emissioni di olio incombusto allo scarico, l'evaporazione e le perdite d'olio in camera di combustione

SPECIFICHE

Gazpromneft X-Premium 5W-40 presenta il seguente livello di prestazioni:

- API SN/CF

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Viscosità, cSt @ 40 °C	93,5
Viscosità, cSt @ 100 °C	15,2
Indice di viscosità	170
Punto di fiamma, COC, °C	220
Punto di scorrimento, °C	-33
Densità @ 15°C, kg/l	0,855