

M-10B₂

Моторное масло, предназначенное для смазывания безнаддувных и среднефорсированных автотракторных дизелей в период летней эксплуатации.

Изготавливается на основе минеральных базовых масел, содержит сбалансированную композицию присадок, обеспечивающую необходимый уровень эксплуатационных характеристик.

Преимущества

- Обладает хорошими мощными свойствами, обеспечивая высокий уровень чистоты цилиндра-поршневой группы и максимальный межремонтный пробег
- Снижает нагарообразование, уменьшая вероятность внеплановых простоев техники
- Характеризуется малой испаряемостью и незначительными потерями на угар, позволяя двигателю работать при повышенных температурах

Применение

- Предназначено для использования в безнаддувных и среднефорсированных автотракторных дизельных двигателях в период летней эксплуатации, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CB или более ранним спецификациям.

Спецификации	M-10B ₂
API CB	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	M-10B ₂
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	11,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	93
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	239
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-17
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,3
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,1
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	892
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ	ГОСТ 20284	1,5

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

