

Gazpromneft X-Premium 10W-40

DESCRIZIONE

Olio semisintetico per motori benzina e diesel di autovetture e furgoni. Assicura eccellente protezione dall'usura in un ampio intervallo di temperature di funzionamento. Offre elevata detergenza e pulizia del motore in un ampio intervallo di temperature, prevenendo la formazione di morchie nel sistema. Protegge dall'usura in condizioni operative severe, evitando ruggine e corrosione.

BENEFICI

- Buone proprietà temperatura-viscosità garantiscono l'avviamento del motore senza problemi, elevata velocità di circolazione dell'olio in condizioni invernali e lubrificazione efficiente nella gamma di temperature operative
- Elevata stabilità termica e resistenza all'ossidazione
- Avanzata protezione antiusura del motore e compatibilità con le guarnizioni
- Buona protezione contro la corrosione e contro la formazione di morchie e depositi

SPECIFICHE

Gazpromneft X-Premium 10W-40 presenta il seguente livello di prestazioni:

- API SL/CF

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Viscosità, cSt @ 40 °C	97,0
Viscosità, cSt @ 100 °C	14,8
Indice di viscosità	160
Punto di fiamma, COC, °C	210
Punto di scorrimento, °C	-27
Densità @ 15°C, kg/l	0,870