

## Gazpromneft X-Premium 5W-40 C3 Plus

### DESCRIZIONE

Olio totalmente sintetico di elevate prestazioni per motori benzina e diesel, turbo e non turbo, di autovetture e furgoni, con o senza filtri antiparticolato (DPF). Specifico per soddisfare i requisiti dei sistemi iniettore pompa del gruppo VW Audi, è raccomandato per motori ad alte prestazioni che richiedono olio a ridotto contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo (ACEA C3). Offre la migliore protezione dall'usura ai motori turbodiesel di nuova costruzione e mantiene puliti i filtri antiparticolato, evitando i malfunzionamenti causati da depositi.

### BENEFICI

- Elevatissime prestazioni dei motori benzina e diesel ed eccellente protezione dei catalizzatori, filtri del particolato diesel o altri sistemi di post-trattamento dei gas di scarico
- Protezione dall'usura sia nella fase di avviamento del motore a freddo sia nei regimi di funzionamento a caldo alle alte velocità e alti carichi
- Caratteristiche di detergenza e disperdenza che assicurano ottima pulizia del motore a lungo termine
- Elevata resistenza all'ossidazione e all'ispessimento con prolungati intervalli di cambio carica

### SPECIFICHE

**Gazpromneft X-Premium 5W-40 C3 Plus presenta il seguente livello di prestazioni:**

- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 229.31
- VW 502 00/505 00/505 01
- BMW LL-04
- FIAT 9.55535-S2
- PORSCHE A40
- RENAULT RN0700/RN0710
- DEXOS 2
- FORD WSS-M2C917A

### CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Viscosità, cSt @ 40 °C	84,0
Viscosità, cSt @ 100 °C	13,8
Indice di viscosità	170
Punto di fiamma, COC, °C	220
Punto di scorrimento, °C	-36
Densità @ 15°C, kg/l	0,855