

Gazpromneft X-Premium 5W-30 C3 Plus

DESCRIZIONE

Olio totalmente sintetico di elevate prestazioni per motori benzina e diesel, turbo e non turbo, di autovetture e furgoni, con o senza filtri antiparticolato (DPF). Studiato per soddisfare i requisiti del gruppo VW Audi e quando sia richiesto un intervallo di cambio olio prolungato, assicura massima protezione ad elevate temperature e in severe condizioni operative. E' compatibile con i filtri antiparticolato ed è raccomandato per motori performanti che richiedono olio a ridotto contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo (ACEA C3).

BENEFICI

- Eccellente protezione dei catalizzatori, filtri del particolato diesel o altri sistemi di post-trattamento dei gas di scarico assicurandone elevata efficienza e funzionamento prolungato
- Prestazioni eccezionali di lubrificazione in un ampio intervallo di temperature e protezione del motore in ogni condizione di guida, nelle partenze a freddo a basse temperature così come nella guida a caldo alle alte velocità e alti carichi
- Avanzata stabilità termica e protezione contro usura e corrosione per una lunga durata in esercizio
- Massime prestazioni di pulizia del motore, riducendo depositi e morchie
- Elevata resistenza all'ossidazione e all'ispessimento con prolungati intervalli di cambio carica

SPECIFICHE

Gazpromneft X-Premium 5W-30 C3 Plus presenta il seguente livello di prestazioni:

- ACEA C3
- MB 229.51
- VW 504 00/507 00
- BMW LL-04
- Porsche C30

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Viscosità, cSt @ 40 °C	70,0
Viscosità, cSt @ 100 °C	11,7
Indice di viscosità	170
Punto di fiamma, COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-39
Densità @ 15°C, kg/l	0,850