

Масло Gazpromneft Pressoil D60

Gazpromneft Pressoil D60 – масляная смазочно-охлаждающая жидкость, разработанная для средних и тяжелых операций металлообработки, таких как вытяжка, штамповка, раскатка, кручение и резьбонакатные операции. Рекомендуется для обработки стали, нержавеющей стали, сплавов стали.

Преимущества

- Не имеет отрицательного влияния на человека
- Продукт подходит для обработки большинства металлов и сплавов
- Отличные смазывающие свойства экономят затраты на инструмент
- Не содержит соединений хлора
- Низкое образование масляного тумана

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Gazpromneft Pressoil D60
Внешний вид	визуально	Прозрачная жидкость коричневого цвета
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	58
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900	900
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	192
Нагрузка сваривания, кгс	ГОСТ 9490	>600

Хранение при температуре от +5°C до +35°C, в закрытой ёмкости, без попадания солнечных лучей и воды.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

