

Gazpromneft Standard GL-5 75W-90

Olio per ingranaggi autotrazione

Gazpromneft Standard GL-5 75W-90 è un olio ingranaggi di elevate prestazioni sviluppato per i componenti delle trasmissioni utilizzati nel settore auto. E' formulato con oli base di elevata qualità e un sistema avanzato di additivi che garantisce eccellenti prestazioni di cambio marcia, fluidità alle basse temperature e viscosità stabile alle alte temperature.

Applicazioni

- Assali e riduttori finali che richiedono livello di prestazioni API GL-5
- Cambi manuali con sincronizzatori in acciaio

Caratteristiche	Vantaggi e benefici
Eccellenti proprietà antiusura	Riduce l'usura, evitando rotture, allungando la durata dei componenti e riducendo i costi di manutenzione
Buona stabilità termica e resistenza all'ossidazione alle alte temperature	Assicura consistente viscosità durante tutta la durata in servizio
Buona lubrificazione alle basse temperature	Riduce l'usura all'avviamento e facilita le partenze a freddo
Eccellente protezione contro ruggine e corrosione	Evita la corrosione con una maggiore protezione e durata del sistema
Controllo della schiuma	Prestazioni di fluidità del cambio a lungo termine in condizioni severe di esercizio

Soddisfa i requisiti:

- API GL-5

Dati tipici

Proprietà	Metodo	Gazpromneft Standard GL-5 75W-90
Viscosità cinematica@40°C, mm ² /s	ASTM D445	104
Viscosità cinematica@100°C, mm ² /s	ASTM D445	16,0
Indice di viscosità	ASTM D2270	172
Punto di infiammabilità (COC), °C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-42
Densità@15°C, kg/m ³	ASTM D4052	862

Salute, sicurezza e ambiente

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto.